

# Aveplane Mini P868539

Мини прожектор с проходным подключением 29 Вт



## Описание серии


Корпус светильника выполнен из алюминиевого профиля, покрытого порошковой краской. Светильник имеет закаленное защитное стекло. Светильник поставляется в комплекте с кабелем длиной 1м. Лира позволяет устанавливать светильник под углом  $\pm 85^\circ$ . Возможно изготовление светильника с потолочным креплением. Светильники возможны в версии со светодиодами с цветовой температурой от 2500K до 6500K. CRI от 80 до 98




## Характеристики

|                    |                      |                |           |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|
| Мощность, Вт       | 29                   | Напряжение, В  | 220-240V  |
| Световой поток, Лм | 2450/2700            | Температура, К | 3000/4000 |
| CRI                | >90                  | Светодиоды     | 12        |
| Оптика             | Spot                 | Класс          | I         |
| Управление         | -                    | Стандарт IP    | 66        |
| Длина, мм          | 200                  | Масса, кг      | 3.5       |
| Цвет корпуса       | Белый, Серый, Черный |                |           |


## Аксессуары




**P26537200** Коннектор 3х-полюсной компактный IP68



**P26496500** Коннектор 3х-полюсный двучастный быстроразъемный IP68



**P26553200** Концевая заглушка для P26496500



**P26436327** AVEPLANE MINI Антиослепляющий экран (чер.)

