

Stralis P865409

Минипрожектор 45 с внешним драйвером 3 Вт




Описание серии

Светильник в алюминиевом корпусе окрашенный порошковой краской. Имеет защитное закаленное стекло. Лира позволяет устанавливать светильник под углом $\pm 180^\circ$. Светильник поставляется в комплекте с кабелем длиной 1м.




Характеристики


Мощность, Вт	3	Напряжение, В	24-48V
Световой поток, Лм	140/150	Температура, К	3000/4000
CRI	>90	Светодиоды	1
Оптика	Flood	Класс	III
Управление	-	Стандарт IP	66
Длина, мм	80	Масса, кг	0.3
Цвет корпуса	Белый, Серый, Черный		




Аксессуары




P25696100 Бокс драйвера IP67 с гермовводами (для блоков питания IP42)




P26447100 Бокс драйвера IP67 с гермовводами (для блоков питания IP67)




P265421 DC-DC преобразователь I=700mA



P13893400 Блок питания 75W/24V IP67




P26570600 Блок питания 100W/24V IP67




P13893500 Блок питания 150W/24V IP67







P26530900 Блок питания 75W/48V IP67




P26530200 Блок питания 100W/48V IP67




P26530500 Блок питания 150W/48V IP67




P26467000 Блок питания 18W/700mA IP67




P26565200 Блок питания 6W/700mA IP20




P26565300 Блок питания 12W/700mA IP20



P26565400 Блок питания 17W/700mA IP20



P26498400DD Блок питания 35W/700mA IP20
DALI



P26565500 Блок питания 50W/700mA IP20

