

# Stralis P865410

Минипрожектор 45 с внешним драйвером 3 Вт


## Описание серии

Светильник в алюминиевом корпусе окрашенный порошковой краской. Имеет защитное закаленное стекло. Лира позволяет устанавливать светильник под углом  $\pm 180^\circ$ . Светильник поставляется в комплекте с кабелем длиной 1 м.




## Характеристики


Мощность, Вт	3	Напряжение, В	24-48V
Световой поток, Лм	160/170	Температура, К	3000/4000
CRI	>90	Светодиоды	1
Оптика	Elliptical	Класс	III
Управление	-	Стандарт IP	66
Длина, мм	80	Масса, кг	0.3
Цвет корпуса	Белый, Серый, Черный		




## Аксессуары




**P25696100** Бокс драйвера IP67 с гермовводами (для блоков питания IP42)




**P26447100** Бокс драйвера IP67 с гермовводами (для блоков питания IP67)




**P265421** DC-DC преобразователь I=700mA




**P13893400** Блок питания 75W/24V IP67




**P26570600** Блок питания 100W/24V IP67




**P13893500** Блок питания 150W/24V IP67




**P26530900** Блок питания 75W/48V IP67




**P26530200** Блок питания 100W/48V IP67




**P26530500** Блок питания 150W/48V IP67



**P26467000** Блок питания 18W/700mA IP67




**P26565200** Блок питания 6W/700mA IP20




**P26565300** Блок питания 12W/700mA IP20



**P26565400** Блок питания 17W/700mA IP20



**P26498400DD** Блок питания 35W/700mA IP20  
DALI



**P26565500** Блок питания 50W/700mA IP20

