Aveline Low P868442AD

Линейный светильник с одним вводом питания 610 мм 1-10V



Описание серии

Корпус светильника выполнен из алюминиевого профиля, покрытого порошковой краской. Имеет защитное закаленное стекло.



Характеристики

Мощность, Вт	7	Напряжение, В	220-240V
Световой поток, Лм	330/346	Температура, К	3000/4000
CRI	>90	Светодиоды	6
Оптика	Diffuse	Класс	I
Управление	1-10	Стандарт IP	66
Длина, мм	610	Масса, кг	2.35
Цвет корпуса	Белый, Серый, Черный		

Аксессуары

45	50	P26549530	Крепление стационарное Aveline L=50 (нерж.) (2шт.)	45	50	P26549511	Крепление стационарное Aveline L=50 (бел.) (2 шт.)
45	50	P26549568	Крепление стационарное Aveline L=50 (сер.) (2 шт.)	45	50	P26549527	Крепление стационарное Aveline L=50 (чер.) (2 шт.)
45	100	P26549630	Крепление стационарное Aveline L=100 (нерж.)(2шт.)	45	100	P26549611	Крепление стационарное Aveline L=100 (бел.) (2 шт.)
45	100	P26549668	Крепление стационарное Aveline L=100 (сер.) (2 шт.)	45	100	P26549627	Крепление стационарное Aveline L=100 (чер.) (2 шт.)





