Aveline Mini LV P865787

Линейный светильник с одним вводом питания 1210 мм


Описание серии

Корпус светильника выполнен из алюминиевого профиля, покрытого порошковой краской. Имеет защитное закаленное стекло.




Характеристики


Мощность, Вт	13	Напряжение, В	24V
Световой поток, Лм	1397	Температура, K	3000/4000
CRI	>90	Светодиоды	24
Оптика	Flood	Класс	III
Управление	-	Стандарт IP	66
Длина, мм	1210	Масса, кг	1.9
Цвет корпуса	Белый, Серый, Черный		




Аксессуары




P13893400 Блок питания 75W/24V IP67




P26570600 Блок питания 100W/24V IP67




P13893500 Блок питания 150W/24V IP67




P26530900 Блок питания 75W/48V IP67




P26530200 Блок питания 100W/48V IP67




P26530500 Блок питания 150W/48V IP67




P26576611 Крепление Aveline Mini L=40мм (бел.) (2шт.)




P26576627 Крепление Aveline Mini L=40мм (чер.) (2шт.)




P26576668 Крепление Aveline Mini L=40мм (сер.) (2шт.)




P26518011 Крепление Aveline Mini L=58мм (бел.) (2шт.)




P26518027 Крепление Aveline Mini L=58мм (чер.) (2шт.)




P26518068 Крепление Aveline Mini L=58мм (сер.) (2шт.)




P26525011 Кронштейн поворотный L=100мм (бел.) (2шт.)




P26525027 Кронштейн поворотный L=100мм (чер.) (2шт.)




P26525068 Кронштейн поворотный L=100мм (сер.) (2шт.)




P26525127 Кронштейн телескопический L=100-170 (чер.) (2шт.)




P26525168 Кронштейн телескопический L=100-170 (сер.) (2шт.)




P26566711 Крепление на потолок поворотное Aveline (бел.) (2шт.)




P26566727 Крепление на потолок поворотное Aveline (чер.) (2шт.)




P26566768 Крепление на потолок поворотное Aveline (сер.) (2шт.)



P26523011 Экран антиослепляющий Aveline mini 1210 (бел.)



P26523027 Экран антиослепляющий Aveline mini 1210 (чер.)



P26523068 Экран антиослепляющий Aveline mini 1210 (сер.)