

Aveplane RGBW P868566

Прожектор с проходным подключением 48 LED



Описание серии


Корпус светильника выполнен из алюминиевого профиля, покрытого порошковой краской. Светильник имеет закаленное защитное стекло. Светильник поставляется в комплекте с кабелем длиной 1м. Лира позволяет устанавливать светильник под углом $\pm 85^\circ$. Возможно изготовление светильника с потолочным креплением.




Характеристики

Мощность, Вт	120	Напряжение, В	220-240V
Световой поток, Лм	6480/7200	Температура, К	RGB+W (3000/4000)
CRI	>90	Светодиоды	48
Оптика	Asymmetrical	Класс	I
Управление	DMXRDM	Стандарт IP	66
Длина, мм	476	Масса, кг	12
Цвет корпуса	Белый, Серый, Черный		


Аксессуары




P26537200 Коннектор 3х-полюсной компактный IP68




P26496500 Коннектор 3х-полюсный двучастный быстроразъемный IP68




P26553200 Концевая заглушка для P26496500



P26554200 Коннектор управления 3х-полюсной двучастный быстроразъемный IP68




P26554300 Комплект заглушек для разъемов управления



P26551227 Антиослепляющий экран Aveplane 225мм







P26561227 Антиослепляющий экран Aveplane SW
225мм




P26551327 Антиослепляющий экран Aveplane
326мм



P26561327 Антиослепляющий экран Aveplane SW
326мм



P26551427 Антиослепляющий экран Aveplane
476мм



P26491827 Антиослепляющий экран Aveplane SW
476мм

